

YDAVATEL

Městská část Praha 15

Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

IČ: 00231355
DIČ: CZ00231355

bankovní spojení – číslo účtu:
9021-2000719399/0800
vedený u České spořitelny a.s.

zastoupená:
Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15

INFORMACE K INZERCI

CENÍK INZERCE

(ceny jsou v Kč bez DPH)

formát	cena
2/1 strany	37 658
1/1 strana	19 820
1/2 strany šířka	10 900
1/2 strany výška	10 900
1/3 strany šířka	7 267
1/3 strany výška	7 267
2/3 strany šířka	14 534
2/3 strany výška	14 534
1/4 strany výška	5 450
1/4 strany šířka	5 450
1/8 strany šířka	2 725

Řádková inzerce:

1. řádek	60
2. a každý další řádek	49
1 řádek s doplňkovou barvou	99

FORMÁTY INZERCE

jsou uvedeny na straně 2

TERMÍNY VYDÁNÍ HLASATELE

HLASATEL vychází 11x ročně s výjimkou srpna,
vždy 1. v daném měsíci

TERMÍNY DODÁNÍ INZERCE

do 13. dne předcházejícího měsíce daného vydání
zpravodaje HLASATEL

SLEVY

opakování	sleva v %
3–5x	5
6–8x	7,5
9–11x	10

Sleva může být poskytnuta pouze na stejný
formát inzerátu

PŘÍPLATKY

výroba inzerátu	v %
	20

VKLÁDANÁ INZERCE

cena je stanovena smluvně a individuálně

PLATBA, STORNO POPLATKY

Splatnost daňových dokladů (faktur) za jednorázovou plošnou inzerci je nejpozději do data uzávěrky aktuálního čísla (tj. do 13. dne v měsíci, předcházejícímu měsíci vydání inzerátu). Při platbě předem na delší období (opakující se inzerce) je splatnost 14 dní od vystavení faktury. Pokud zadavatel inzerce stornuje do 10. dne v měsíci, předcházejícímu měsíci vydání inzerátu, neplatí žádný stornoplatek. Při pozdějším stornu činí stornoplatek 50 % ceny inzerátu. Případné vady uveřejněného inzerátu lze reklamovat výhradně písemně do 10 dnů po expedici inzerátu.

FORMÁTY INZERCE

formát časopisu HLASATEL – 210 x 275 mm

formáty inzerce jsou uvedeny v mm

ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

2/1 420 x 275 37 658	1/1 210 x 275 19 820	1/2 ŠÍŘKA 210 x 135 10 900	1/2 VÝŠKA 102 x 275 10 900
1/3 ŠÍŘKA 210 x 88 7 267	1/3 VÝŠKA 67 x 275 7 267	2/3 ŠÍŘKA 210 x 181 14 534	2/3 VÝŠKA 139 x 275 14 534
1/4 VÝŠKA 102 x 135 5 450	1/4 ŠÍŘKA 210 x 65 5 450	1/8 ŠÍŘKA 210 x 30 2 725	

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY

PŘEDLOHY

- kvalitní fotografie v elektronické podobě ve formátech tif, jpg, eps, režim barev CMYK, rozlišení 300 dpi
- předlohy pro skenování: fotografie, diapositivy

PŘÍJEM DAT

Data je možno dodávat na nosičích CD, DVD, na přenosných USB discích, elektronickou poštou, přes www.uschovna.cz, další možnosti předání dohodou.

FORMÁT ELEKTRONICKÝCH DAT

1. PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE 1.3. (KOMPATIBILITA ADOBE ACROBAT 4.0)

Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí obsahovat minimálně 5 mm spadávký, ořezové značky nejmeně 4 mm od čistého formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC profily, OPI informace.

2. BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS

Data musí být ve CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, musí obsahovat minimálně 5 mm spadávký, může obsahovat i ořezové značky nejmeně 4 mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 300 dpi (minimálně 200 dpi) při 100% velikosti.

3. VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY INDESIGN

Data musí být ve CMYK barevném prostoru, text musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umožňuje licenční ujednání).

Nastavit minimálně 5 mm spadávký, ořezové značky nejmeně 4 mm od čistého formátu. Data nesmějí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s dokumentem).

4. DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY

Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2004 (FOGRA). V případě nedodržení standardu ISO 12647-2:2004 nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání barevného vzoru nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu. Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru CMYK profily tiskového standardu ISO 12647-2:2004 (ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). Tento standard je používán při vytváření obsahu periodika. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. Pro zpracování se používají sady Adobe Creative Suite 5 a 5.5.

V případě dodání inzertních podkladů jiných parametrů než výše uvedených, neručíme za kvalitu výsledného tisku.